


Absenkdichtung Schall-Ex® Ultra



Geeignet für Feuchträume und Haustüren.

- Einsatzbereich: für schallhemmende Türen (DIN 4109), für Rauchschutztüren nach EN 1634-3, für Feuerschutztüren nach EN 1634-1
- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: Silikon, selbstverlöschend
- Oberfläche: Außengehäuse: eloxiert, Dichtungsprofil: grau
- Ausführung: wahlweise einseitige oder zweiseitige Auslösung, **nicht rostende Innenmechanik**
- Schalldämmwert: 50 dB bei Bodenspalt 7 mm
- Dichthöhe: ≤12 mm
- Montage: zum Einnuten, mit Befestigungswinkel, kürzbar um ≤125 mm (bei Länge 583 mm max. 50 mm kürzbar)
- Einbaumaße: Nut: 20 x 30 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar
- optional für Treibriegel vorrüstbar

Lieferumfang


- 1 Absenkdichtung
- 2 Befestigungswinkel mit Schrauben
- 1 Auslöseplatte mit Schraube bei einseitiger Auslösung
- 2 Auslöseplatten mit Schrauben bei zweiseitiger Auslösung

Länge mm	einseitige Auslösung	zweiseitige Auslösung
583	950.05.120	–
708	950.05.121	950.05.021
833	950.05.122	950.05.022
958	950.05.123	950.05.023
1083	950.05.124	950.05.024
1208	950.05.125	950.05.025

Bestellhinweis

Bei einseitiger Auslösung Vorrüstung für Treibriegelstange (Durchmesser 10 mm) auf Anfrage lieferbar.

Absenkdichtung Doppeldicht® M-12/35



- Einsatzbereich: **geeignet für besonders dünne Türen und Doppelfalttüren**, für schallhemmende Türen (DIN 4109), für Rauchschutztüren nach EN 1634-3, für Feuerschutztüren nach EN 1634-1
- Werkstoff: Außengehäuse: Aluminium, Dichtungsprofil: Silikon, selbstverlöschend
- Oberfläche: Außengehäuse: blank, Dichtungsprofil: grau
- Ausführung: wahlweise einseitige oder zweiseitige Auslösung, auf der Bandseite runder Auslöseknopf, auf der Schlosseite eckiger Auslöseknopf
- Schalldämmwert: 49 dB bei Bodenspalt 7 mm
- Dichthöhe: ≤11 mm
- Montage: zum Einnuten, mit Befestigungswinkel, einseitig und beidseitig kürzbar, Länge 708 mm um max. 125 mm kürzbar
- Einbaumaße: Nut: 12 x 35 mm
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Lieferumfang

- 1 Absenkdichtung
- 2 Befestigungswinkel mit Schrauben
- 1 Auslöseplatte mit Schraube bei einseitiger Auslösung
- 2 Auslöseplatten mit Schrauben bei zweiseitiger Auslösung

Länge mm	einseitige Auslösung	zweiseitige Auslösung
708	950.05.191	950.05.091
833	950.05.192	950.05.092
958	950.05.193	950.05.093
1083	950.05.194	950.05.094
1208	950.05.195	950.05.095

- Halbrundschwelle ► BB 8.20
- Flachschwelle ► BB 8.21